



Anticongelante Termotrol 33

Anticongelante/refrigerante para camiones, maquinaria ligera y vehículos de todo tipo. Puede usarse en montacargas, si la carga de trabajo es demasiado intensa recomendamos el Termotrol 66.

Anticongelante listo para usarse.

Anticongelante de altas prestaciones cero espuma, con alto contenido de inhibidor de corrosión y alto contenido de glicoles (33% mínimo) lo que lo hace útil en camiones y maquinaria que requieran un refrigerante con elevada capacidad calorífica.



Especificaciones:

Color verde fosforescente claro

Gravedad específica ASTM D1122 1,110

pH (disolución del 33%) ASTM D1287 8,3

Alcalinidad de reserva ASTM D1121 5,5

Contenido de ceniza, % máx. ASTM D1119 5,0

Protección contra la ebullición, tapa de presión de 1 bar

Puro listo para usarse 127°C

Protección contra el congelamiento

Puro listo para usarse -37°C

Nitritos 250 ppm

Molibdatos 450 ppm

Silicato, % 0

Fosfato, % 0

Aminos, % 0

Boratos, % 0

Nitratos, % 0

Calcio, % 0

Magnesio % 0

Garantía de calidad:

Nuestro producto se entrega en envase sellado y garantizamos que contiene como mínimo 33% de glicoles.

El Termotrol 33 es uno de los pocos anticongelantes en México que se formula con agua desionizada libre de minerales.

Presentación:

Porrón no retornable 20lts, 50 lts, 200 lts.

El anticongelante Termotrol 33% es compatible con los anticongelantes convencionales pero recomendamos no mezclarlo para no disminuir sus propiedades.

Es aplicable en motores de gasolina y diesel y en motores estacionarios, y sistemas de enfriamiento industriales.

